



2D СКАНЕР ПОРТ HC-40

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ С МАРКИРОВКОЙ



Все 2D сканеры ПОРТ **по умолчанию** настроены для работы с маркировкой.

1. Для работы по **радио-каналу** вставьте донгл от сканера (находится в комплекте) в USB-разъем на вашем ПК или онлайн-кассе. После подключения сканер готов к работе в маркированном товаре.

2. Для работы по **Bluetooth** выполните следующие действия:

а) Отсканируйте штрих-код согласно ОС, которая установлена на Вашем устройстве:



Режим Bluetooth HID



Режим Bluetooth SPP
(Специализированное ПО на устройстве Android или ПК)



Режим Bluetooth BLE
(Специализированное ПО на устройстве IOS)

б) Нажмите на кнопку сканирования (синяя) на сканере и удерживайте ее около 10 секунд. Синий и зеленый индикатор, расположенный на сканере, начнет мигать. Это означает, что сканер готов к сопряжению.

в) На вашей кассе/телефоне/ноутбуке включите поиск доступных устройств для сопряжения по Bluetooth. Из списка предлагаемых к подключению устройств выберите сканер.

После подключения сканер готов к работе в маркированном товаре.

3. Для работы сканера в режиме постоянного подключения по проводу к кассе/ноутбуку, воспользуйтесь USB-кабелем (находится в комплекте). Подключите кабель с одной стороны к сканеру, а с другой к вашему устройству (через USB-разъем). При работе в таком режиме сканер теряет свою мобильность, но при этом не разряжается. В мобильном режиме батарея держится до 8 часов.

Инструкция по проверке установленной прошивки на сканере ПОРТ НС-40

1. Для проверки актуальности прошивки необходимо подключить сканер к ПК в режиме приемника с помощью донгла.
2. Открыть на ПК любой текстовый редактор или Блокнот. Перевести клавиатуру в латинскую раскладку. Считать сканером приведенный справа штрих-код. В открытой программе должна появиться дата и версия прошивки. Текущая актуальная версия: W:LW-2.00L 11:36:12 Sep 24 2019
3. Если на вашем сканере установлена более новая прошивка, нет необходимости в ее обновлении. Если же версия прошивки ниже, необходимо обновить прошивку до актуальной.

Прошивки для 2D сканеров ПОРТ

Для получения актуальных версий прошивок для 2D сканера ПОРТ НС-40, свяжитесь с официальным представителем ГК ПОРТ в Вашем регионе, чьи контакты можно найти по ссылке <https://kkmport.ru/gde-kupit>

Отобразить версию



Полные настройки

Ознакомиться с полным перечнем настроек для 2D сканера ПОРТ НС-40 можно по [этой ссылке =>>](#)

Желаем Вам приятной работы с 2D сканером ПОРТ НС-40